

ŠKODA OCTAVIA / TECHNICKÁ DATA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ

MOTOR (AP = automat. převodovka)	1.2 TSI/63 kW 4x2	1.2 TSI/77 kW 4x2 1.2 TSI/77 kW AP 4x2	1.4 TSI/103 kW 4x2 1.4 TSI/103 kW AP 4x2	1.8 TSI/132 kW 4x2 1.8 TSI/132 kW AP 4x2
	Zážehový, přeplňovaný turbodmyčadlem, přímé vstřikování paliva	Zážehový, přeplňovaný turbodmyčadlem, přímé vstřikování paliva	Zážehový, přeplňovaný turbodmyčadlem, přímé vstřikování paliva	Zážehový, přeplňovaný turbodmyčadlem, přímé vstřikování paliva
Počet válců	4	4	4	4
Zdvihový objem [cm ³]	1197	1197	1395	1798
Max. výkon/ot. [kW/min ⁻¹]	63/4300 - 5300	77/4500 - 5500	103/4500 - 6000	132/5100 - 6200
Max. točivý moment/ot. [Nm/min ⁻¹]	160/1400 - 3500	175/1400 - 4000	250/1500 - 3500	250/1250 - 5000
Typ paliva / Emise	Bezolovnatý benzín 95 / EU5	Bezolovnatý benzín 95 / EU5	Bezolovnatý benzín 95 / EU5	Bezolovnatý benzín 95 / EU5
KAROSERIE	>	>	>	>
Typ karoserie	Pětidveřová	Pětidveřová	Pětidveřová	Pětidveřová
Verze	Active a Ambition	Active, Ambition a Elegance	Active, Ambition a Elegance	Ambition, Elegance
HNACÍ ÚSTROJÍ	>	>	>	>
Převodovka (automat)	5st. manuální	6st. manuální (7st. automat DSG)	6st. manuální (7st. automat DSG)	6st. manuální (7st. automat DSG)
Poháněná kola	Přední	Přední	Přední	Přední
PODVOZEK	>	>	>	>
Zavěšení kol vpředu	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Zavěšení kol vzadu	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Brzdový systém	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem
Řízení	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem
Rozměry kol ["]	15x6.0 a 16x6.5 - dle motorizace	15x6.0 a 16x6.5 - dle motorizace	15x6.0 a 16x6.5 - dle motorizace	15x6.0 a 16x6.5 - dle motorizace
Rozměry pneumatik	195/65 R15 a 205/55 R16 - dle motorizace	195/65 R15 a 205/55 R16 - dle motorizace	195/65 R15 a 205/55 R16 - dle motorizace	195/65 R15 a 205/55 R16 - dle motorizace
HMOTNOSTI A ROZMĚRY	>	>	>	>
Pohotovostní hmotnost (automat) [kg]	1225	1230 (1225)	1255 (1270)	1320 (1335)
Celková hmotnost (automat) [kg]	1775	1780 (1805)	1805 (1820)	1830 (1845)
Užitečná hmotnost [kg]	625	625	625	585
Max. hmotnost brzděného přívěsu [kg]	1100	1300	1500	1600
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (automat) [kg]	610	610 (620)	620 (630)	650 (660)
Celková délka [mm]	4659	4659	4659	4659
Celková šířka [mm]	1814	1814	1814	1814
Celková výška [mm]	1461	1461	1461	1461
Rozvor [mm]	2680 a 2686 - dle motorizace	2680 a 2686 - dle motorizace	2680 a 2686 - dle motorizace	2680 a 2686 - dle motorizace

Objem zavazadlového prostoru (standardní) max. [l]	590	590	590	590
Objem zavazadlového prostoru (sklopená zadní sedadla) max. [l]	1580	1580	1580	1580
Objem palivové nádrže [l]	50	50	50	50
VÝKON	>	>	>	>
Spotřeba paliva: město (automat) [l/100 km]	6.5	5.9 (5.8)	6.5 (6.1)	7.8 (7.1)
Spotřeba paliva: mimo město (automat) [l/100 km]	4.4	4.4 (4.5)	4.6 (4.4)	5.1 (4.8)
Spotřeba paliva: kombinace (automat) [l/100 km]	5.2	4.9 (5.0)	5.3 (5.0)	6.1 (5.7)
Emise CO ₂ (automat) [g/km]	119	114 (115)	121 (116)	141 (131)
Max. rychlost [km/h]	181	196	215	231
Zrychlení 0 - 100 km/h (automat) [s]	12.0	10.3 (10.5)	8.4 (8.5)	7.3 (7.4)

ŠKODA OCTAVIA / TECHNICKÁ DATA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ

MOTOR (AP = automat. převodovka)	1.6 TDI CR DPF/66 kW 4x2	1.6 TDI CR DPF/77 kW 4x2 1.6 TDI CR DPF/77 kW AP 4x2	2.0 TDI CR DPF/110 kW 4x2 2.0 TDI CR DPF/110 kW AP 4x2
	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva Common Rail	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva Common Rail	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva Common Rail
Počet válců	4	4	4
Zdvihový objem [cm ³]	1598	1598	1968
Max. výkon/ot. [kW/min ⁻¹]	66/2750 - 4800	77/3000 - 4000	110/3500 - 4000
Max. točivý moment/ot. [Nm/min ⁻¹]	230/1400 - 2700	250/1500 - 2750	320/1750 - 3000
Typ paliva / Emise	Motorová nafta / EU5	Motorová nafta / EU5	Motorová nafta / EU5
KAROSERIE	>	>	>
Typ karoserie	Pětidveřová	Pětidveřová	Pětidveřová
Verze	Active, Ambition a Elegance	Active, Ambition a Elegance	Ambition a Elegance
HNACÍ ÚSTROJÍ	>	>	>
Převodovka (automat)	5st. manuální	5st. manuální (7st. automat DSG)	6st. manuální (6st. automat DSG)
Poháněná kola	Přední	Přední	Přední
PODVOZEK	>	>	>
Zavěšení kol vpředu	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Zavěšení kol vzadu	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Brzdový systém	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem
Řízení	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem
Rozměry kol ["]	15x6.0 a 16x6.5 - dle motorizace	15x6.0 a 16x6.5 - dle motorizace	15x6.0 a 16x6.5 - dle motorizace
Rozměry pneumatik	195/65 R15 a 205/55 R16 - dle motorizace	195/65 R15 a 205/55 R16 - dle motorizace	195/65 R15 a 205/55 R16 - dle motorizace

HMOTNOSTI A ROZMĚRY	>	>	>
Pohotovostní hmotnost (automat) [kg]	1300	1305 (1320)	1330 (1350)
Celková hmotnost (automat) [kg]	1850	1855 (1870)	1880 (1900)
Užitečná hmotnost [kg]	625	625	625
Max. hmotnost brzděného přívěsu [kg]	1400	1500	1600
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (automat) [kg]	640	650 (650)	660 (670)
Celková délka [mm]	4659	4659	4659
Celková šířka [mm]	1814	1814	1814
Celková výška [mm]	1461	1461	1461
Rozvor [mm]	2680 a 2686 - dle motorizace	2680 a 2686 - dle motorizace	2680 a 2686 - dle motorizace
Objem zavazadlového prostoru (standardní) max. [l]	590	590	590
Objem zavazadlového prostoru (sklopená zadní sedadla) max. [l]	1580	1580	1580
Objem palivové nádrže [l]	50	50	50
VÝKON	>	>	>
Spotřeba paliva: město (automat) [l/100 km]	5.2	4.6 (4.6)	5.0 (5.4)
Spotřeba paliva: mimo město (automat) [l/100 km]	3.5	3.3 (3.5)	3.6 (4.1)
Spotřeba paliva: kombinace (automat) [l/100 km]	4.1	3.8 (3.9)	4.1 (4.5)
Emise CO ₂ (automat) [g/km]	109	99 (102)	106 (119)
Max. rychlost (automat) [km/h]	186	194	218 (215)
Zrychlení 0 - 100 km/h (automat) [s]	12.2	10.8 (10.9)	8.5 (8.6)

Zpracoval: Tommü Design