

ŠKODA RAPID / TECHNICKÁ DATA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ

MOTOR (AP = automat. převodovka)	1.2 MPI/55 kW 4x2	1.2 TSI/63 kW 4x2	1.2 TSI/77 kW 4x2	1.4 TSI/90 kW AP 4x2
	Zážehový	Zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	Zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	Zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva
Počet válců	3	4	4	4
Zdvihový objem [cm ³]	1198	1197	1197	1390
Max. výkon/ot. [kW/min ⁻¹]	55/5400	63/4800	77/5000	90/5000
Max. točivý moment/ot. [Nm/min ⁻¹]	112/3750	160/1500 - 3500	175/1550 - 4100	200/1500 - 4000
Typ paliva / Emise	Bezolovnatý benzín 95 / EU5	Bezolovnatý benzín 95 / EU5	Bezolovnatý benzín 95 / EU5	Bezolovnatý benzín 95 / EU5
KAROSERIE	>	>	>	>
Typ karoserie	Pětidveřová	Pětidveřová	Pětidveřová	Pětidveřová
Verze	Active a Ambition	Active, Ambition a Elegance	Active, Ambition a Elegance	Ambition a Elegance
HNACÍ ÚSTROJÍ	>	>	>	>
Převodovka (automat)	5st. manuální	5st. manuální	6st. manuální	(7st. automat DSG)
Poháněná kola	Přední	Přední	Přední	Přední
PODVOZEK	>	>	>	>
Zavěšení kol vpředu	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Zavěšení kol vzadu	Klikové s vlečnými rameny	Klikové s vlečnými rameny	Klikové s vlečnými rameny	Klikové s vlečnými rameny
Brzdový systém	Přední kotoučové, zadní bubnové nebo kotoučové s posilovačem - dle motorizace	Přední kotoučové, zadní bubnové nebo kotoučové s posilovačem - dle motorizace	Přední kotoučové, zadní bubnové nebo kotoučové s posilovačem - dle motorizace	Přední kotoučové, zadní bubnové nebo kotoučové s posilovačem - dle motorizace
Řízení	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem
Rozměry kol ["]	14x5.0 a 15x6.0 - dle motorizace	14x5.0 a 15x6.0 - dle motorizace	14x5.0 a 15x6.0 - dle motorizace	14x5.0 a 15x6.0 - dle motorizace
Rozměry pneumatik	175/70 R14 a 185/60 R15 - dle motorizace	175/70 R14 a 185/60 R15 - dle motorizace	175/70 R14 a 185/60 R15 - dle motorizace	175/70 R14 a 185/60 R15 - dle motorizace
HMOTNOSTI A ROZMĚRY	>	>	>	>
Pohotovostní hmotnost (automat) [kg]	1135	1155	1175	(1230)
Celková hmotnost (automat) [kg]	1595	1615	1635	(1690)
Užitečná hmotnost [kg]	535	535	535	535
Max. hmotnost brzděného přívěsu [kg]	750	900	1100	1200
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (automat) [kg]	560	570	580	(610)
Celková délka [mm]	4483	4483	4483	4483
Celková šířka [mm]	1706	1706	1706	1706
Celková výška [mm]	1461	1461	1461	1461
Rozvor [mm]	2602	2602	2602	2602
Objem zavazadlového prostoru (standardní) max. [l]	550	550	550	550

Objem zavazadlového prostoru (sklopená zadní sedadla) max. [l]	1490	1490	1490	1490
Objem palivové nádrže [l]	55	55	55	55
VÝKON	>	>	>	>
Spotřeba paliva: město (automat) [l/100 km]	8.0	6.5	6.9	(7.4)
Spotřeba paliva: mimo město (automat) [l/100 km]	4.5	4.4	4.6	(4.8)
Spotřeba paliva: kombinace (automat) [l/100 km]	5.8	5.1	5.4	(5.8)
Emise CO ₂ (automat) [g/km]	134	119	125	(134)
Max. rychlost [km/h]	175	183	195	206
Zrychlení 0 - 100 km/h (automat) [s]	13.9	11.8	10.3	(9.5)

ŠKODA RAPID / TECHNICKÁ DATA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ

MOTOR (AP = automat. převodovka)	1.6 TDI CR DPF/66 kW 4x2 1.6 TDI CR DPF/66 kW AP 4x2	1.6 TDI CR DPF/77 kW 4x2
	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva Common Rail	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva Common Rail
Počet válců	4	4
Zdvihový objem [cm ³]	1598	1598
Max. výkon/ot. [kW/min ⁻¹]	66/4200	77/4400
Max. točivý moment/ot. [Nm/min ⁻¹]	230/1500 - 2500	250/1500 - 2500
Typ paliva / Emise	Motorová nafta / EU5	Motorová nafta / EU5
KAROSERIE	>	>
Typ karoserie	Pětidveřová	Pětidveřová
Verze	Active, Ambition a Elegance	Ambition a Elegance
HNACÍ ÚSTROJÍ	>	>
Převodovka (automat)	5st. manuální (7st. automat DSG)	5st. manuální
Poháněná kola	Přední	Přední
PODVOZEK	>	>
Zavěšení kol vpředu	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Zavěšení kol vzadu	Klikové s vlečnými rameny	Klikové s vlečnými rameny
Brzdový systém	Přední kotoučové, zadní bubnové nebo kotoučové s posilovačem - dle motorizace	Přední kotoučové, zadní bubnové nebo kotoučové s posilovačem - dle motorizace
Řízení	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem
Rozměry kol ["]	14x5.0 a 15x6.0 - dle motorizace	14x5.0 a 15x6.0 - dle motorizace
Rozměry pneumatik	175/70 R14 a 185/60 R15 - dle motorizace	175/70 R14 a 185/60 R15 - dle motorizace
HMOTNOSTI A ROZMĚRY	>	>
Pohotovostní hmotnost (automat) [kg]	1265 (1285)	1265
Celková hmotnost (automat) [kg]	1725 (1745)	1725
Užitečná hmotnost [kg]	535	535
Max. hmotnost brzděného přívěsu (automat) [kg]	1200 (1200)	1200

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (automat) [kg]	630 (640)	630
Celková délka [mm]	4483	4483
Celková šířka [mm]	1706	1706
Celková výška [mm]	1461	1461
Rozvor [mm]	2602	2602
Objem zavazadlového prostoru (standardní) max. [l]	550	550
Objem zavazadlového prostoru (sklopená zadní sedadla) max. [l]	1490	1490
Objem palivové nádrže [l]	55	55
VÝKON	>	>
Spotřeba paliva: město (automat) [l/100 km]	5.6 (5.6)	5.6
Spotřeba paliva: mimo město (automat) [l/100 km]	3.7 (3.9)	3.7
Spotřeba paliva: kombinace (automat) [l/100 km]	4.4 (4.5)	4.4
Emise CO ₂ (automat) [g/km]	114 (118)	114
Max. rychlost [km/h]	184	190
Zrychlení 0 - 100 km/h (automat) [s]	12.0 (12.2)	10.4

Zpracoval: Tommü Design